

Go Solo

A MELHOR SOLUÇÃO DE STREAMING
AO VIVO PARA MÍDIA ONLINE



LIVEU SOLO

O LiveU Solo é um encoder de vídeo sem fio de nível profissional que permite streaming com um simples clique para o Facebook Live e YouTube, bem como outras populares redes sociais e canais online. Leve e compacto, o Solo é ideal para qualquer tipo de uso móvel, permitindo que você transmita vídeo ao vivo de qualquer lugar.

SIMPLES □ **TRANSMITA DIRETAMENTE PARA AS REDES SOCIAIS**

Basta conectar o LiveU Solo à sua câmera, acessar o portal web Solo para selecionar seu destino de streaming e pronto. Está no ar!

CONFIAVEL □ **AO VIVO DE QUALQUER LUGAR**

O Solo combina até quatro conexões (2 modems celulares, Wi-Fi e LAN) e utiliza um método exclusivo de transmissão de vídeo - o LRT™. Isso permite que você forneça conteúdo com solidez em praticamente todos os cenários - em movimento e em locais remotos ou lotados.

VERSATIL □ **ENRIQUEÇA SEU CONTEUDO AO VIVO**

Com o Solo Studio, você tem uma variedade de opções para melhorar suas transmissões ao vivo: incluindo gráficos avançados e streaming simultâneo para vários destinos online. O Solo pode ser conectado a qualquer câmera profissional com opções SDI e HDMI, permitindo que você transmita vídeos em full HD, indo além da qualidade do smartphone.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LIVEU SOLO

CODIFICAÇÃO A/V	Vídeo: H.264 AVC high profile até 5.5Mbps, Áudio: AAC-LC
ENCAPSULAÇÃO A/V	LRT, RTMP
INTERFACES DE VÍDEO	3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, detecção de entrada automática
RESOLUÇÕES DE VÍDEO	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC full auto detecção A/V
BONDING SIMULTÂNEO	No modo LRT liga até 2 modems USB, Wi-Fi e Ethernet. Todas as conexões válidas fornecidas são usadas durante o bonding
TECNOLOGIAS COMPATÍVEIS	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, e suporte de Wi-Fi 802.11 a,b,g & n externo
CONTROLE LOCAL E REMOTO	Controle local para iniciar e parar a transmissão; a tela oferece pré-visualização de vídeo e status da taxa de bits. Controle total da unidade através do Solo Web Portal, compatível com dispositivos móveis, para funções que incluem configuração de destino
RESILIÊNCIA E QUALIDADE	LiveU Reliable Transport (LRT) opcional, com algoritmos proprietários como Adaptive Bit Rate (ABR) automática, Forward Error Correction automática (FEC) e outros algoritmos de recuperação de pacotes perdidos; a taxa de bits de codificação de vídeo é automática
BATERIA INTERNA	Bateria de íon de Lítio com um mínimo de 2 horas de transmissão
LATÊNCIA	Latência no modo LRT ~5 segundos para permitir a correção de erros
INTERFACES DE DADOS	2x USB 2.0, 1x Ethernet
DIMENSÕES	95mm x 132mm x 43mm / 3.7" x 5.9" x 1.7" (L x A x P)
PESO	518g (1lb) incluindo a bateria
TEMPERATURA	Funcionamento: -5C a +45 (23F a 113F)



Go Solo

gosolo.tv

| www.facebook.com/LiveU.Fans

| www.twitter.com/liveu

